

Key Smart Stool

Informazioni tecniche - Community



Sgabello per ufficio

Sgabello operativo con sedile in tecnopolimero con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Schienale flessibile in polipropilene rinforzato in fibra di vetro, possibile versione dello schienale imbottito in poliuretano espanso con rivestimento tessile. Braccioli in nylon, versioni con soprabracciolo in poliuretano morbido. Piastra fissa in acciaio con leva per la regolazione in altezza. Appoggipiedi in acciaio e polipropilene. Basamenti in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti o piedini.




Key Smart Stool


TIPOLOGIE



Schienale in polipropilene microforato flessibile nero



Schienale in polipropilene microforato flessibile bianco




Schienale imbottito




Appoggiapiedi
Regolabile in altezza


SEDILE IMBOTTITO E SCHIENALE IN POLIPROPILENE



Senza braccioli




Braccioli fissi nylon




Braccioli 1D regolabili soft touch




SEDILE E SCHIENALE IMBOTTITI



Senza braccioli



Braccioli fissi nylon



Braccioli 1D regolabili soft touch



BRACCIOLI



Braccioli fissi in nylon (Key Bold - Key Smart)
I braccioli si accompagnano al colore dello schienale



Braccioli 1D regolabili soft touch (Key Bold - Key Smart)
I braccioli si accompagnano al colore dello schienale

REGOLAZIONI

Key Smart Stool

REGOLAZIONI



Piastra gas (GP)

Regolazione in altezza seduta

1. Leva di alzo seduta

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



APS (Ø 660)

Base in nylon nero

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108



APN (Ø 670)

Base in acciaio con cuffia in polipropilene nero

Con ruote gommata autofrenanti Ø50 mm

040080



APW (Ø 675)

Base in nylon bianco

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108



APG (Ø 675)

Base in nylon grigio

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108



AL6 (Ø 654)

Base in alluminio lucido

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108



AL7 (Ø 675)

Base in alluminio lucido

Con ruote gommata autofrenanti Ø50 mm

040081



ANN (Ø 654)

Base in alluminio verniciato nero

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108

RUOTE E PIEDINI

RUOTE E PIEDINI



040108
Ruote gommatae
autofrenanti Ø65 m



040080
Ruote gommatae
autofrenanti Ø50 mm (solo
per base APN)



040081
Ruote gommatae
autofrenanti Ø50 mm (solo
per base AL7)



0401430
A RICHIESTA - Ruote nere
forate gommatae
autofrenanti Ø65 mm (solo
per base: APS-APG-APW-
AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578
A RICHIESTA - Piedino
nylon nero (solo per base:
APS-APG-APW-AL6-ANN-
AL5-AWW)



049578
A RICHIESTA - Piedino
nylon nero (solo per base:
APN-AL7)

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO



NOTE

A richiesta fornito su ruote. Le altezze indicate sono riferite alla base APS. Con le basi APG-APW l'attezza sedile è di circa -5 cm. Con le basi AL6-ANN l'attezza sedile è di circa -2 cm.



OMOLOGAZIONE AL FUOCO

- Classe 1IM: Solo a richiesta con rivestimento: Trevi cat. C